

OZNACZENIA PROJEKTOWANYCH PRZEGRÓD PIONOWYCH

S1 ŚCIANY BOCZNE
- PŁYTA GK PERFOROWANA 1,25CM NA STELAŻU, NP.:RIGIPS, BIG QUATTRO 47+FARBA BIAŁY RAL 9003 FABRYCZNIE PODKLEJONA FLIZELINĄ TECHNICZNĄ
- PUSTKA OK 10CM + WEŁNA LEKKA 40-60KG/M2 NA CAŁEJ GŁĘBOKOŚCI PUSTKI MOCOWANA DO ŚCIANY
- ŚCIANA PUSTAK KONSTRUKCYJNY 17.8CM, TYNK Z OBU STRON, GR. 0,5CM NP.: PUSTAK AKUSTYCZNY 17,8CM, TEKNO AMER BLOK
- PUSTKA OK 10CM + WEŁNA LEKKA 40-60KG/M2 NA CAŁEJ GŁĘBOKOŚCI PUSTKI MOCOWANA DO ŚCIANY
- PŁYTA GK PERFOROWANA 1,25CM NA STELAŻU, NP.:RIGIPS, BIG QUATTRO 47+FARBA BIAŁY RAL 9003

S2 ŚCIANY BOCZNE PRZY ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA
- PUSTKA OK 10CM + WEŁNA LEKKA 40-60KG/M2 NA CAŁEJ GŁĘBOKOŚCI PUSTKI MOCOWANA DO ŚCIANY
- PŁYTA GK PERFOROWANA 1,25CM NA STELAŻU, FABRYCZNIE PODKLEJONA FLIZELINĄ TECHNICZNĄ NP.:RIGIPS typ BIG QUATTRO 47+FARBA BIAŁY RAL 9003

S3 ŚCIANA Z DRZWIAMI
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA
- PANELE DZWIĘKOCHŁONNE, GR. 4CM, (WEŁNA MINERALNA LUB SZKLANA LICOWANA TKANINĄ, MOCOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY) NP.: ECOPHON, TEXONA, KOLOR: S 6502-Y PEPPER

S4 ŚCIANA Z OKNAMI
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA
- TYNK WAPIENNY + FARBA KOLOR BIAŁY RAL 9003

S5 ZAMUROWANIE OTWORÓW
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, GR.1.5CM
- CEGŁA PEŁNA LUB SILIKATOWA GR.12 CM

OZNACZENIA PROJEKTOWANYCH PRZEGRÓD POZIOMYCH

ST1 SUFIT
- TYNK NATRYSKOWY WAPIENNO-CEMENTOWY O GRUBEJ FAKTURZE, GR. 1,5-2 CM + FARBA KOLOR SZARY RAL 7038

ST2 SUFIT PO OBWODZIE
- TYNK GŁADKI WAPIENNO-CEMENTOWY O GRUBEJ FAKTURZE, GR. 1,5-2 CM + FARBA KOLOR BIAŁY RAL 9003

P1 POSADZKA
- ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI DO WYMIANY, NOWE WARSTWY UKŁADAĆ Z OBWODOWĄ SZCZELINĄ DYLATACYJNĄ
ZAŁOŻENIA DO WERYFIKACJI PO DEMONTAŻU POSADZEK:
- PARKIET, KLEPKA DĘBOWA NA KLEJU GR.2,2CM
- POSADZKA BETONOWA GR.5CM ZBROJONA SIATKAMI Ø4 CO 20CM NA FOLII PE
- WEŁNA SKALNA TWARDA, GR.5CM
- POZ.IZOL.PRZECIWWOD. Z PAPY TERMOZGRZEW. NA ISTNIEJĄCEJ PŁYCIE

P2 POSADZKA NAD KANAŁEM
- ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI DO WYMIANY, NOWE WARSTWY UKŁADAĆ Z OBWODOWĄ SZCZELINĄ DYLATACYJNĄ
ZAŁOŻENIA DO WERYFIKACJI PO DEMONTAŻU POSADZEK:
- PARKIET, KLEPKA DĘBOWA NA KLEJU GR.2,2CM
- WARSTWA WYROWNUJĄCA 2CM
- ISTNIEJĄCA PŁYTA NAD KANAŁEM 10CM

WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY STALEGO WYSTROJU WNĘTRZ BĘDĄ CO NAJMNIEJ TRUDNOZAPALNE, SUFITY NIEPALNE LUB NIEZAPALNE.

LEGENDA:
- L2 -oprawa natynkowa, RAL SZARY 7038 NP.: LINE N LED 4400 3K MPRM,
- -czujka optyczna dymu, RAL SZARY 7038 (Z GNIAZDEM I IZOLATOREM ZWARC)
- -oprawa oświetlenia awaryjnego ewak. ze źródłem LED 3W, IP-41, naścienna z modułem awaryjnym 3h, autotestem, praca na ciemno, z optyką do przestrz. ewak. RAL SZARY 7038
- -dwa gn. wtyczkowe pojedyncze L.N.PE 16A, pt, umieszczone w jednej ramce, RAL 9003
- -łącznik świecznikowy 16A, 250V, pt.,RAL 9003

UWAGA:
ŚCIANA OD STRONY KORYTARZA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, W OBSZARZE NOWOPROJEKTOWANEJ KLATKI SCHODOWEJ EI60.
DRZWI DO SALI 100B O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60.

RADEK GUZOWSKI
ARCHITEKT
02-640 Warszawa
ul. Woronicza 31/266
tel. (22) 119 28 31

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI"
i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

RZUT

SKALA 1:25
BRANŻA: ARCH.

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA PO KUCHNI NA TRZY SALE ĆWICZENIOWE W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY OKÓLNIK 2, DZ. NR EWIDENCYJNY 94 W OBRĘBIE 50 407

UMOWA
FAZA PW
DATA 01.2016

INWESTOR: UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
ADRES: 00-368 Warszawa ul.Okólnik 2
AUTOR: mgr inż. arch. Radosław Guzowski NR UPRAWNIEŃ 44/01/OŁ
PIECZĄTKA: PODPIS
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Anna Dylewska PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Katarzyna Białek NR UPRAWNIEŃ WA-224/01
PIECZĄTKA: PODPIS
UWAGI:
NR RYS. A-02