

H-16 Panele akustyczne typu „B" o wym. 3485x1200mm (pod kątem na rzucie).
Panele akustyczne typu klin, zawierające żłobioną, kontrolującą drgania płytę akustyczną na frontowej powierzchni, montowane na zestawie niewidocznych listew o profilu "Z" do powierzchni otynkowanych, wykończonych ścian.

SKALA 1:20



profile kontroli drgań

dopasowane profile z litego drewna

wsporcza rama drewniana z wełną 50x50mm
np.: Rockwool RW3 z welonem
lub pokryciem tylnej sciany tkaniną

antydrganiowe pokrycie 100x27mm, niewidoczne mocowanie do panela wsporczej sklejki 18mm

przedni panel z prefabrykowanego ustroju rozpraszającego dźwięk

dekoracyjne, boczne domknięcie 18mm

tylna warstwa sklejki 12mm zasłaniająca wełnę

kątowa konstrukcja wspierająca, 75x50mm i 50x50mm

pasy z płyty mdf 18mm dla uformowania dwóch rzędów rozdzielajacych listew

płyta mdf 12mm, dekoracyjnie domykająca

UWAGA: KOLORYSTYKA WG TABELI WYKOŃCZEŃ





H-8 Dyfuzory akustyczne w obróbce sufitów
Dyfuzory akustyczne np.: White MarkLimited.
Elementy będą w malowanej natryskowo płycie MDF i mocowane do podbitki za pomocą metalowych wsporników kątowych malowanych natryskowo względem dopasowania.
22 szt. o wym. 1200x600x150mm

SKALA 1:10

UWAGA: KOLORYSTYKA WG TABELI WYKOŃCZEŃ





H-15 PANELE AKUSTYCZNE TYPU „A"
O WYM. 3485 X 1200MM MONTOWANE DO ŚCIAN

GIĘTE POLICYLINDRYCZNE DYFUZYJNE PANELE AKUSTYCZNE MONTOWANE NA ZESTAWIE LISTEW O PROFILU "Z" DO POWIERZCHNI SUFITU.



SKLEJKA / MDF / PŁYTA PILŚNIOWA GR 3MM, DŁUGOŚC ŁUKU 1494MM,
WYGIĘTA I UTWIERDZONA PASAMI Z PIANKI BY ZAPOBIEC DRGANIOM DŹWIĘKU, NIC NIE MONTOWAĆ DO WYGIETEJ PŁYTY

UWAGA: KOLORYSTYKA WG TABELI WYKOŃCZEŃ

SKALA 1:20



H-17 SUFITOWE PANELE AKUSTYCZNE TYPU „C"
O SZEROKOŚCI 1200MM I DŁUGOŚCI 1400MM

GIĘTE POLICYLINDRYCZNE DYFUZYJNE PANELE AKUSTYCZNE MONTOWANE NA ZESTAWIE LISTE
O PROFILU "Z" DO POWIERZCHNI SUFITU.



SKLEJKA / MDF / PŁYTA PILŚNIOWA GR 3MM,
DŁUGOŚC ŁUKU 1494MM,
WYGIĘTA I UTWIERDZONA PASAMI Z PIANKI B
ZAPOBIEC DRGANIOM DŹWIĘKU, NIC NIE
MONTOWAĆ DO WYGIETEJ PŁYTY

UWAGA: KOLORYSTYKA WG TABELI WYKOŃCZEŃ

SKALA 1:20







H-17 SUFITOWE PANELE AKUSTYCZNE TYPU „C"
O SZEROKOŚCI 1200MM I DŁUGOŚCI 2100MM

GIĘTE POLICYLINDRYCZNE DYFUZYJNE PANELE AKUSTYCZNE MONTOWANE NA ZESTAWIE LISTEW O PROFILU "Z" DO POWIERZCHNI SUFITU.

SKLEJKA / MDF / PŁYTA PILŚNIOWA GR 3MM,
DŁUGOŚC ŁUKU 1494MM,
WYGIĘTA I UTWIERDZONA PASAMI Z PIANKI BY ZAPOBIEC DRGANIOM DŹWIĘKU, NIC NIE MONTOWAĆ DO WYGIETEJ PŁYTY

UWAGA: KOLORYSTYKA WG TABELI WYKOŃCZEŃ



J-10 Pionowy akustyczny system kurtynowy typu roleta rzymska
System elektronicznie sterowanej kurtyny akustycznej.
Rozmieszczenie/układ i mocowanie sufitowe systemu szynowego muszą być zatwierdzone przez wyspecjalizowanych wykonawców przed fabrykacją przegród w suficie.

SKALA 1:20

UWAGA: KOLORYSTYKA WG TABELI WYKOŃCZEŃ

RADEK GUZOWSKI
ARCHITEKT
02-640 Warszawa
ul. Woronicza 31/266
t/f: (22) 119 28 31

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI"
i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

DETALE AKUST. POM. 004

SKALA 1:10 / 1:20
BRANŻA: ARCH.
UMOWA
FAZA PW
DATA 12.2016

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ STUDYJNYCH W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE
ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY OKÓLNIK 2, DZ. NR EWIDENCYJNY 94 W OBRĘBIE 50-407

INWESTOR: UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
ADRES: 00-368 Warszawa ul.Okólnik 2
AUTOR: mgr inż. arch. Radosław Guzowski
NR UPRAWNIEŃ 44/01/OL
PIECZĄTKA:
PODPIS
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Anna Sienkiewicz, mgr inż. arch. Anna Dylewska
PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Katarzyna Białek
NR UPRAWNIEŃ WA-224/01
PIECZĄTKA:
PODPIS
UWAGI:
NR RYS. D-01