

6. Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Producent	Ilość
1	Panel ścienny dźwiękochłonny VertiQ 1200-x 600 x 40 mm. Materiał: wełna skalna. Powierzchnia paneli pokryta gęsto tkaną tkaniną uodparniającą przed uszkodzeniami mechanicznymi. Klasa pochłaniania dźwięku A	Rockfon	netto 45 m2
2	Uchwyty montażowe do systemu VertiQ	Rockfon	Kpl
3	Panel dźwiękochłonny sufitowy Eclipse 2360 x 1160 x 40. Materiał wełna skalna mineralna	Rockfon	11 m2 (4 szt. paneli 2.36 x 1.16 m)
4	Uchwyty montażowe do systemu systemu Eclipse	Rockfon	Kpl
5	Płyty z wełny mineralnej 50 mm	Rockwool, Isover	25 m2
6	Dyfuzor akustyczny 1D, okres repetycji 11, HxWxD = 1.5 x 1.6 x 0.21 m (S = 2.4 m2)	Wykonanie indywidualne na wymiar lub zakup produktu o podobnej charakterystyce akustycznej	1 szt.
7	Dyfuzor akustyczny 1D okres repetycji 11, HxWxD = 1.5 x 0.9 x 0.24 m (S = 1.35 m2)	j.w.	3 szt.
8	Dyfuzor akustyczny 1D okres 7, HxWxD = 1.5 x 0.55 x 0.17 m (S = 0.8 m2)	j.w.	2 szt.
9	Taśma elastyczna do izolacji akustycznej	Artykuły budowlane (NIDA itp.)	50 mb
10	Pułapka basowa w kształcie walca wysokość 1.78 m, średnica 0.4 m	Wykonanie indywidualne lub zakup produktu o podobnych gabarytach	2 szt.
11	Pułapka basowa do narożnika wysokość 1.7 m	Wykonanie indywidualne wg rysunku	2 szt.
12	Kanał instalacyjny aluminiowy przyścienny 65 x 100 mm	Osprzęt instalacyjny	22 mb
13	Drzwi dźwiękoszczelne, 80x200 R'w > 35 dB	Porta, Gerdex	2 szt.

Tabela: Typy i ilości materiałów i ustrojów akustycznych